

Visoko-turistički autobus KING LONG XMQ 6127 C

DIMENZIJE

dužina:	12.000 mm
visina:	3.755 mm
širina:	2.490 mm

MASA VOZILA

najveća dopuštena masa:	18.000 kg
masa praznog vozila:	13.500 kg

SJEDALA

49 sjedećih mjesta Fainsa sa sigurnosnim pjasevima, naslonom za noge, bočni pomak i pomični naslon, mrežice za novine. Preklopno sjedalo za vođača. Zračno sjedalo vozača s pojasom u tri točke s grijanjem. (mogućnost 51+1+1 bez WC)

MOTOR i MJENJAČ

Cummins ISLe4 400 ks Euro 4, Euro 5
6 cilindara linijski,
Common rail s turbokompresorom.
ZF manuelni mjenjač 8 brzina s intarderom.

UPRAVLJAČ

Servo upravljač ZF Servocom 8098.

PREDNJA OSOVINA

ZF RL 75 EC – neovisni ovjes.
Disk kočnice, 2 amortizera i 2 zračna jastuka.
ABS/ASR.

DIFERENCIJAL

ZF AV-132 – s upornim sponama.
Disk kočnice, 4 zračna jastuka i 4 amortizera.
ABS/ASR.

KOTAČI i GUME

Michelin 295/80 R22,5 aluminijske felge,
rezervni kotač.

ELEKTRIČNI SISTEM

Sistem za dijagnostiku CAN-BUS
2 alternatora 1 x 24V/190 Ah, 1 x 24V/150 Ah.
2 akumulatora 2 x 12 V/160 Ah. Limitator
Cummins 100 km/h
Unutrašnja dnevna i noćna rasvjeta, LED svjetla
duž hodnika i na stepenicama.

KONSTRUKCIJA

Prema direktivi R66 CEE, rešetka od galvaniziranih čeličnih profila, elektro zavarenih uz visoku preziznost. Bočne stranice od galvaniziranog lima montiranog pod tenzijom. Prednji i stražnji dio od stakloplastike. Prednja i srednja vrata od lake legure na zračno otvaranje sa sigurnosnim ventilima. Grijana vanjska ogledala na elektro pogon. Dvostruka zatamljena bočna stakla, prednje staklo nezatamljeno dvostruki sekurit, Zadnje staklo jednostruko zatamljeno. Čekići u slučaju nužde na bočnim i zadnjem staklu. Bunker i prtljažni prostor ručno paralelno otvaranje.

KLIMATIZACIJA i GRIJANJE

Klimatizacijski sistem King Long sa krovnim grijanjem, krovna jedinica s kompresorom Bitzer 4NFJ 680 cc, rashladni plin R134A. Radijatori za grijanje unutrašnjosti duž autobusa. Posebni neovisni grijač vode (Webasto – Spheros Njemačka s programatorom) Forsirana ventilacija unutar autobusa. Krovni otvori s ventilatorima za provjetranje.

UNUTRAŠNJOST

Dva krovna otvora – izlazi u slučaju nužde. Uvozni podni protuklizni materijal s kvarcnim pijeskom, luksuzna unutrašnjost, Električni digitalni sat, monitor za vožnju unatrag, električno sjenilo protiv sunca za vođača, luksuzna komandna ploča s obrtomjerom, pokazivačima pritiska ulja, stanja goriva, digitalnim displejem za indikaciju grešaka. Audio Video sustav s 6 DVD/CD/MP3, mikrofonom za vođača, radiom, te tri LCD monitora (1 fiksni i 2 motorizirana). Kamera za vožnju unatrag, kamera za nadgledanje zadnjih vrata. Vozačev mikrofon za obraćanje putnicima. Dva protupožarna aparata. Luksuzni WC kod srednjih vrata.

OPCIJE

Thermo King klimatizacijski sistem.
Webasto klima s posebnom klimom za vođača.
Bunker na zračno otvaranje.
DVB-T digitalna televizija.
Mogućnost drugih dodatnih opcija po dogovoru.